

	Horní profil	Dolní profil	Krycí profil (varianta)**	Lamela			Boční vedení	Brzda
				Provedení	Šíře (mm)	Tloušťka		
Obchodní název	SR 08 / 1	SR 16 / 1	IL 201	celostínící	25	0,21 / 0,18	silon Ø 0,8 mm	standardně
Rozměr (mm)	25 × 24 × 0,4	25 × 10 × 0,4	10 × 49 × 0,9	standardní	25	0,21 / 0,18	silon Ø 1,2 mm	
Materiál	Fe	Fe	Al	standardní	16	0,21	ocelové lanko Ø 0,9 mm	
Řez								
Barva	Standartní: RAL 1002 pinie RAL 1013 perlová bílá* RAL 1015 slonová kost RAL 8003 zlatý dub RAL 8004 kaštan RAL 8014 hnědá RAL 9006 stříbrná RAL 9010 bílá RAL 7016 antracitová šedá* RAL 7047 světle šedá* RAL 9005 černá* *standartní pouze pro SYSTÉM 25M, pro ostatní příplatkové Příplatkové: nástřik v jiných RAL Renolit – dle vzorníku Isotra System Decoral – dle vzorníku			dle aktuálního vzorníku			silon – transparentní ocelové lanko – šedá	